



TUV T5

TUV 36T5 HO 4P SE UNP

Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione con involucro tubolare sottile T5

Dati del prodotto

• Product Data

Codice ordine	869708 99
Codice prodotto	871150086970899
Nome prodotto	TUV 36T5 HO 4P SE UNP
Ordine nome prodotto	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	32
Scatola per imballo	32
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8711500869708
Codice a barre sull'imballo	8711500869715
Codice logistico - 12NC	927972104099
Peso netto per pezzo	87.000 gr

• Caratteristiche Generali

Descrizione del sistema	Alta emissione
Attacco	4 Pin attacco singolo
Informazioni sull'attacco	4 Pin attacco singolo
Forma lampada	T16
Principali applicazioni	Germicide

Vita utile 9000 hr

• Caratteristiche Elettriche

Potenza di lampada caratterist	75 W
Potenza lampada tecnico	75 W
Tensione lampada	97 V
Corrente lampada	0.8 A

• Caratteristiche Tecniche Luce

Codice di colore	-
Colorazione	-

• Caratteristiche UV

Radiazioni UV-C 25 W


• Dimensioni Prodotto

Lunghezza di riferimento A	845.4 mm
Lunghezza totale C	853 mm
Diametro bulbo D	19.3 mm

PHILIPS

sense and simplicity

Disegno tecnico



4 pins single ended

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Min)	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
TUV 36T5 HO 4P SE	-	-	845.4	-	-	-	-	-	853	19.3	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2011, Gennaio 8
Dati soggetti a modifiche